

TECHNIEK IN BEWEGING



BILICO

TUIMELRAAMBESLAG



Perfect uitgebalanceerde oplossingen

BILICO



Een uitgekende oplossing met eenvoudige functionaliteit en een esthetisch aanzicht.

**Tuimelraambeslag Bilico van Maco.
Complementeer uw assortiment met een originele oplossing.**



Tuimelraam

Tuimelramen worden veelal toegepast in scholen, kantoren en ziekenhuizen. Met tuimelramen kunnen zeer grote maar vooral ook brede ramen worden gerealiseerd. Bovendien is het mogelijk tijdens regen de ruimte te blijven ventileren.



Taatsraam

De toepassingsmogelijkheden zijn bijna gelijk aan die van tuimelramen, met dien verschil dat de verticale werking vooral een oplossing biedt bij hoge ramen. Bovendien kunnen taatsramen worden toegepast bij ramen en balkondeuren met een asymmetrische draaias.



Tuimelraam rond

Ronde tuimelramen geven uw gevel een esthetisch aanzicht.

Sluitplaat




De sluitplaat heeft een dubbele functie. Door de greep 180° te draaien ontstaat er de mogelijkheid, om het raam in een ventilatiestand te fixeren.

Mallen

Voor het frezen van de sluitplaten, kan de sluitplaatmal uit het draaival programma worden gebruikt.

Universele profilering



Voor de profilering maakt het produceren van een tuimel- of taatsraam eenvoudig. Zowel het raam als het kozijn worden met dezelfde profilering uitgevoerd.

Dichtingen

Door de universele profilering kan gebruik worden gemaakt van standaard dichtingen.



Demonteren van het raam



Tuimelraamspeunen



Taatsraamspeunen



Speunen voor ronde tuimelramen

Speunen

De speunen zijn in de kleuren F1 (zilver) of F5 (donkerbruin) te leveren.

Door het raam 180° te kantelen kan deze eenvoudig uit het kozijn worden genomen, zonder dat de speunen gedemonteerd hoeven te worden.

De speunen zijn seriematig met een verstelbare remming uitgevoerd.


Standaard grepen

Er kunnen standaard grepen worden toegepast uit het draaival programma. De fixatie in de ventilatiestand geschiedt niet via een nok op de greep, maar via de sluitplaat met de dubbele functie.




Rondom gesloten


Het beslag in het raam, dat rondom voorzien is van een sluitmechanisme, garandeert jarenlang een soepele bediening en een goede afsluiting van het raam.



Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 200 / 300 kg
FFB: 700 - 3200 mm
FFH: 800 - 2450 mm



Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 200 kg
FFB: 640 - 1800 mm
FFH: 1300 - 2350 mm



Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 100 kg
Diameter: 424 - 2016 mm