

DAMOS VALOR A LA VENTANA



MACO MULTI-MATIC

OSCILOBATIENTE Y PRACTICABLE



¡Para acertar siempre en el centro!

FALLEBAS DE ENTRADA
MANILLA NEGATIVA



MACO
MULTI-MATIC



La dificultad de construir ventanas de dos hojas con tapetas interiores se basa en poder colocar la manilla en el centro del hueco. Esto se debe a que la manilla no puede posicionarse como se hace de forma habitual, directamente en la solapa del perfil y se hace necesaria una entrada manilla de -6 mm. Con este objetivo, MACO ha desarrollado las fallebas de entrada manilla negativa, que ya realizan la función de la caja desplazadora.



¡Sin problemas! Gracias a la falleba de entrada manilla negativa.

MACO
MULTI-MATIC



Campo de aplicación técnico



- Para ventanas de dos hojas con tapeta interior
- Línea de producto MULTI-MATIC
- Para madera, PVC y aluminio
- Entrada manilla -6 mm
- Altura de CH en OB desde 431 hasta 2200 mm
- Altura de CH en practicable desde 431 hasta 2450 mm
- Para cota fija y variable
- Adaptador para cuadradillo para unión con manilla
- Utilizable a derechas e izquierdas
- Elevador instalado de serie
- Anti-efracción opcional
- Falleba realizada a base de materiales de alta densidad
- Testado según GZ 607/3_DK así como QM328 y RAL
- Posible lubricación a posteriori
- Bajo perfil de la caja de falleba
- Anti falsa maniobra integrada en fallebas OB



La solución favorita para sus ventanas de dos hojas



Sencillo montaje

- Montaje del herraje sin fresado frontal, directo sobre el canal de herraje
- Caja desplazadora premontada sobre el frontal y la cremallera
- Posicionamiento correcto
- de todo tipo de manillas, independientemente del fabricante de las mismas
- Ahorro de tiempo con el montaje
- Fabricación flexible

Función con valor añadido

- Una falleba de EM negativa para todo tipo de perfiles y materiales
- Para aires variables
- Puede fabricarse una ventana de seguridad anti-efracción
- El tipo de cierre de la hoja semi-fija puede ser
 - Fallebas a palanca MACO
 - Pasadores
- Calces para clipar entre la tapeta interior y la caja de falleba
- El calce evita el acuñaado de la caja de falleba durante el fijado de la manilla

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

UNA EMPRESA DEL GRUPO MACO BESCHLÄGE GMBH

MACO HERRAJES
Barrio de Peruri 33, 1º D
48940 Lejona (Vizcaya)
TEL: +34 944 002 533
info@maco-herrajes.es
www.maco-herrajes.es

Scan for more Info

