



CREMONE AUTOBLOQUANTE

Un plus pour la sécurité de base

A romantic couple embracing in front of a window. The man, on the left, has a beard and is wearing a plaid shirt. The woman, on the right, has long dark hair and is wearing a white top. They are both looking upwards and to the right, with soft light filtering through the window behind them.

VEROUIILLER L'ACCES AUX CAMBRIOLEURS

Arrêter les intrusions par déplacement manuel du galet! Grâce à la crémonne autobloquante MACO cette méthode appartient au passé. Le secret de cette solution unique sur le marché est le blocage automatique du galet de sécurité, qui, même sous l'action d'une force de 300 kg lors d'une tentative d'effraction, ne se laisse pas déplacer et empêche le déverrouillage de la fenêtre. La crémonne autobloquante augmente ainsi la sécurité de base de la fenêtre en position verrouillée, même sans poignée condamnable, habituellement utilisée comme protection pour empêcher le déplacement du galet. Elle est rapide à installer, économique et adaptable simplement.



AVEC AUTOBLOCAGE

SANS AUTOBLOCAGE

LES AVANTAGES POUR VOUS EN TANT QUE FABRICANTS DE FENÊTRES

- Forte valeur ajoutée avec une seule pièce
- Différenciation de la concurrence grâce à une solution unique sur le marché
- Augmente la sécurité de base de la fenêtre et de fait sa valeur
- Fabrication simple, mise en oeuvre habituelle
- Réglages des machines habituels, inchangés
- Changement sur site par simple changement de crémone
- Pas de modifications des pièces ni de la mise en oeuvre
- Peut également être utilisé pour la sécurité selon la norme EN 1627.

LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS FINAUX

- Augmente la sécurité de base sur les fenêtres existantes
- Plus grande sécurité contre l'effraction fenêtre verrouillée
- Remplace la poignée de fenêtre verrouillable dans la fabrication de fenêtres standard
- Plus grand choix de designs et de couleurs pour les poignées possible
- Ajoutable simplement
- Résiste à une force de pression jusqu'à 300 kg sur le galet
- Plus grande longévité grâce à la gâche de rehausse standard pour les crémones oscillo-battantes



PETIT, MAIS RESISTANT
LE VERROUILLAGE NE SE LAISSE PAS
DÉPLACER JUSQU'À UNE
FORCE DE 300 KG.

DOMAINE D'APPLICATION TECHNIQUE

- Pour la gamme de ferrures MULTI-MATIC i.S.
- Pour fenêtres OF et OB
- S'adapte à toutes les formes: châssis rectangulaires, cintrés et trapézoïdaux
- Matériaux: pour bois, bois-alu, PVC, PVC-alu ainsi que systèmes alus avec rainure à ferrage de 16 mm
- Pour systèmes de profils avec jeu de 4 ou de 12 mm
- Pour systèmes avec axe à ferrage à 9 ou à 13 mm
- Pour les poignées fixes et variables
- Pour fouillot de 15 mm
- HFF 431 - 2.450 mm

**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



N° cde 757330FR – Date: Juillet 2016
Date de modification: Mai 2017
Tous droits et modifications réservés.
Images: MACO, fotolia.com