



www.maco.eu

MACO MULTI SKY

Concept de fonctionnement des impostes



OUVRIR UNE IMPOSTE EN UN TOUR DE MAIN

MULTI SKY est le nouveau concept MACO de maniement pour l'ouverture des impostes avec des pièces invisibles. Celles-ci se manipulent en un tour de main par la poignée de la fenêtre centrale: ouverture basse, bascule haute. Plus de tringle ou de câble ni de manivelle encombrante. Avec une seule poignée (sur la fenêtre principale), dans la séquence habituelle „ouvrir et basculer“, le vantail supérieur est basculé pour aération. L'imposte peut cependant contrairement aux vantaux actuels être ouverte entièrement. Ceci maximise l'échange d'air pour l'aération et facilite énormément le nettoyage du vitrage extérieur. La cinématique intégrée dans le dormant a également été conçue dans cette optique de faciliter le nettoyage: aucune pièce visible en applique ne dépasse. Ce qui rend le design de l'imposte techniquement très attractif et apporte d'avantage de possibilités de conception. Avec une seule poignée, il vous est possible de ventiler, de proposer un mode d'aération supplémentaire, une parfaite esthétique, une sécurité et un nettoyage facile, en toute confiance. – MULTI SKY est tout cela à la fois.

AVANTAGES POUR LE FABRICANT DE FENETRE

- Avantage concurrentiel, MULTI SKY étant une solution unique sur le marché pour les impostes
- Fabrication facile en association avec des pièces de ferrage existantes.
- Adapté aux profils bois et PVC actuels (Systèmes de joints à frappe et centraux)
- Pas d'élargisseur de dormant nécessaire, les pièces posées en applique n'étant plus nécessaires
- La livraison comprend la cinématique de l'imposte ainsi que les pièces nécessaires au verrouillage central
- Montage simplifié grâce à des notices technique complètes et détaillées

LES PIECES MECANQUES
SONT INTEGREES DANS LE DORMANT
D'OU UN DESIGN UNIQUE

BENEFICES POUR LES UTILISATEURS FINAUX

- Manipulation inchangée dans la séquence habituelle Ouvrir et Basculer
- Pièces mécaniques intégrées dans le dormant d'où un aspect unique, facilitant le nettoyage et offrant la possibilité de réalisation avec des dormants étroits
- La position de la poignée supplémentaire ouvre le vantail entièrement et facilite le nettoyage
- Haute sécurité grâce au verrouillage multipoint
- Etanchéité accrue et meilleure isolation phonique grâce au verrouillage central
- Protection spéciale à l'aération grâce à la situation en hauteur de l'imposte
- Vantail principal également réalisable avec seuil
- Aération parfaite, la position en hauteur permettant à l'air chaud de s'échapper sous le plafond
- Fréquence d'entretien identique aux autres pièces de ferrage



DOMAINE D'APPLICATION TECHNIQUE

- Pour gamme de ferrage MULTI-MATIC
- Poids maxi de l'imposte 30 kg
- Format d'ouvrant maxi 1 m²
- Proportions maxi LFF/HFF 2:1
- Pour bois, bois-aluminium, PVC et PVC-aluminium
- Fenêtre principale 1 ou 2 vantaux possible, imposte 1 vantail
- Fenêtre principale en OF rectangulaire
- Poids et format du vantail principal dépendants des paumelles
- Plages d'utilisation
LFF 600 - 1.300 mm
HFF 500 - 800 mm
- Pour tous les côtés paumelle visibles (sauf MULTI MAMMUT et TO)
- Pour les portes-fenêtres, réalisable avec un seuil
- Pour système à joints de frappe et centraux
- Réglage en hauteur, latéral et de la compression en fonction des paumelles utilisées
- Distance de bascule env. 95 mm
- Pour systèmes de profils avec jeu de 12 mm
- Pour système avec axe de ferrage à 13 mm
- Pour profils d'ouvrant avec recouvrement 18 ou 20 mm
- Pour profondeur de feuillure 24 et 30 mm
- Epaisseur/Hauteur de traverses mini 42 mm
- Profondeur d'encastrement de 40 mm dans la traverse pour la cinématique

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
E-Mail: maco@maco.eu
www.maco.eu



N° cde. 757335FR – Date: Juin 2016
Date de modification : octobre 2017
Tous droits et modifications réservés
Images: MACO, fotolia.com