



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

Zaključavanje bez ključa

AUTOMATSKI SIGURNO ZATVARANJE:
A-TS SAMOZAKLJUČAVAJUĆA BRAVA



DRVO
PVC
ALUMINIJ

Trostruko zaključavanje nakon zatvaranja


A-TS

SAMOZAKLJUČAVAJUĆA BRAVA

„Jesam li zaključao/la vrata?“ Ovo si je pitanje sigurno svatko jednom postavio. A-TS brava zaključava automatski na tri mjesta pri zatvaranju vrata. Trostruko je sigurna i nije potrebno dodatno zaključavanje.



Tako jednostavno!



1


TRI JEZIČKA ZA SAVRŠENU STABILNOST



Tri jezička koja izlaze automatski čim se vrata zatvore, osiguravaju stalni te ravnomjerno visok pritisak. Vrata se potpuno zatvore preko cijele svoje visine, pri čemu propuh i vlaga ostaju vani, a toplina unutra.

2

POKRETANJE MEHANIZMA ZATVARANJA



Glavni jezičak automatski pokreće mehanizam zatvaranja čim se vrata zatvore. Osim toga jedan magnetni pokretač izaziva korektno zatvaranje; dva kriterija za sigurno zatvaranje. Automatski zaključavaju dva ključna i što je jedinstveno također i centralni zasun. Vrata su trostruko zaključana, a sve bez ključa. Moguća je i ugradnja dodatnih komponenti zaključavanja.

3

TROSTRUKO SIGURNO ZAKLJUČAVANJE



Jednostavno zatvoriti i zaključati vrata – ide to i bez ključa. Tako nitko ne može neželjeno ući, ali svatko može izaći. Vrata iznutra dodatno treba zaključati samo kako djeca ili životinje ne bi negdje odlutale. Dovoljan je jedan okret ključa.



Jedna automatska brava

Mnogo prednosti ...

Tehnika s tri jezička

za savršeno brtvljenje

Automatsko zaključavanje

na tri mjesta, a moguće i više pozicija zaključavanja

Za otvaranje izvana

potreban je samo jedan okret ključa

Varijabilna

Moguće su dodatne funkcije kao dnevni način rada, graničnik za otvaranje te otvaranje elektromotorom

Modularni sustav

Omogućuje jednostavno podešavanje visine do 2.900 mm kao i integraciju dodatnih funkcija

Velik izbor

- › Za ulazna i sporedna vrata
- › Za PVC, drvena i aluminijska vrata
- › Za jednokrilna i dvokrilna vrata

Površinska završna obrada

Silverlook-Evo-Finish u standardu, Tricoat i nehrđajući čelik na upit

Dugotrajna

Trajno kvalitetna funkcija zatvaranja

Lagana za upotrebu

Komforno otvaranje i zatvaranje

Stabilna

Zaštita vrata od izvijanja

Sukladnost

prema QM 342

Protuprovalna zaštita

prema DIN EN 1627-30, RC 2- do RC 3

Ostali certifikati

SKG**, VdS A1 certifikat

10 godina

Garancija na funkciju

¹ VdS certifikat odnosi se isključivo na bravu.



... i performanse



Ušteda energije

Zaštita od propuha, vlage i gubitka topline



Komforna

Jednostavno zaključavanje bez ključa



Zvučna izolacija

Buka ostaje vani



Sigurna

Prihvaćena od strane osiguravateljskih kuća



Sigurna za djecu


Moguća blokada kvake uporabom ključa iznutra




Fleksibilna

Opcionalno raspoloživa i bez blokade kvake npr. za stambene zgrade

Mogućnosti otvaranja prikladne za svaku primjenu




MACO A-TS MEHANIČKO-AUTOMATSKA BRAVA



- › Sigurno zaključavanje: automatsko zaključavanje bez ključa jednostavnim zatvaranjem vrata
- › Dodatno zaključavanje ključem moguće je u standardnoj izvedbi npr. kao zaštita za djecu kako bi se kvaka blokirala iznutra
- › Komforno otključavanje izvana samo jednim okretom ključa
- › Komforno otvaranje iznutra u svako doba moguće je komforno otvaranje pomoću kvake, ako vrata nisu zaključana.
- › Posebna izvedba bez blokade kvake uvijek se može otvoriti iznutra

MACO A-TS BRAVA S DNEVNOM FUNKCIJOM




- › Omogućuje otvaranje izvana bez ključa jednostavnim otvaranjem vrata - funkcija koja se na upit može i naknadno ugraditi
- › Idealno za vrata koja su otvorena preko dana, a moraju biti zatvorena dok se djeca igraju oko kuće
- › Osigurana postojanost okvira i kod naleta jakog vjetra zahvaljujući glavnom jezičku
- › Brza aktivacija i deaktivacija dnevne funkcije putem prekidača na bravi
- › Dostupni su i odgovarajući e-otvarači



MACO A-TS


BRAVA S GRANIČNIKOM OTVARANJA VRATA




- › Posebna izvedba za dodatnu sigurnost je usko otvaranje kako bi neželjeni gosti ostali vani
- › Leži skrivena i optički je krasna alternativa klasičnom lancu za vrata, a može zamijeniti i špijunku
- › Moguće je upravljanje iznutra putem rotirajućeg kotačića
- › Moguće je istovremeno otključavanje ključem i bravom izvana te nije potreban zaseban ključ za bravu



MACO A-TS BRAVA S MOTORNIM OTVARANJEM



- › Brzo otvaranje bez ključa putem motornog pogona - moguća naknadna ugradnja
- › Kompatibilan s aplikacijom pametnog telefona i drugim MACO openDoor pristupnim rješenjima: otisak prsta i tipkovnica
- › Moguća kombinacija s ostalim uobičajenim pristupnim rješenjima
- › Komforna aktivacija te deaktivacija dnevne funkcije putem zidnog prekidača
- › Moguća ugradnja portafona
- › Moguća potpuna automatizacija putem motornih otvarača vrata
- › I dalje je moguće mehaničko otključavanje ključem - i kad nestane struje
- › Uvijek je moguće komforno otvaranje iznutra putem kvake



Jedna brava dva krila

S bravom A-TS moguća je realizacija dvokrilih vrata za vrlo široke ulaze. Za otvaranje krila na raspolaganju su pogonska tijela, koja se lako pokreću preko ručke za otključavanje.

Kao alternativa mogu se koristiti i zasuni za ulazna vrata u kombinaciji s pojedinačnim prihvatnicima.



Djelotovorna uz minimalan napor

1

BRAVA S 3 JEZIČKA S MOTORNIM OTVARANJEM

Visoka razina sigurnosti zbog samostalnog zaključavanja čeličnih kljunova te zasuna

2

SIGURNI OD MANIPULACIJE

Kontrolna jedinica zaštićena je od pristupa nepozvanih osoba

3

MOTORNO OTKLJUČAVANJE

za maksimalan komfor

4

OTISAK PRSTA / TIPKOVNICA

Jednostavna ugradnja u krilo vrata

5

PLUG & PLAY

Jednostavni i međusobno usklađeni priključci kablova

6

JEDNOSTAVNO VJEŠANJE I SKIDANJE


vrata putem utičnog prijelaza kablova s krila na okvir



Maksimalna raznolikost s vrlo malo komponenti

Puno mogućnosti s malim brojem artikala - MACO nudi mogućnost kupnje svih potrebnih artikala na jednom mjestu.

A-TS asortiman pokriva individualne želje kupca, ali i posebnosti specifične na tržištu.



Moguća upotreba lijevo i desno |

1 **UTORNA VISINA KRILA**
od 1.750 mm do 1.950 mm
od 1.950 mm do 2.200 mm
od 2.200 mm do 2.900 mm

2 **POLOŽAJ GORNJEG KUĆIŠTA**
K + 605 mm
K + 730 mm
K + 980 mm

3 **POLOŽAJ DONJEG KUĆIŠTA**
K - 760 mm

4 **TRN RUČKE**
8 i 10 mm

5 **RAZMAK RUČKE I CILINDRA**
E92

6 **DUBINA TRNA**
35, 40, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 80 mm



Oblici profila brave

Ponuda širine profila je velika, a isto tako velik je i izbor oblika - ili kao standardno rješenje ili po mjeri. Najvišu razinu kvalitete jamče nepropusnost na vodu ili zrak, skupocjen izgled te jednostavna i jeftina ugradnja.

7

RAVNI PROFIL

16, 20, 24 mm

OKRUGLI PROFIL

20, 24 mm

T-PROFIL

6 x 24 x 6 mm

HUTSTULP

24 / 16 mm

8

POLOŽAJ RUČKE

1.020 i 1.050 mm

T-PROFIL za savršen dojam

Bez obzira koliko visoka ulazna vrata moraju biti, T-profil optički ih pomiče na novu razinu. On prikriva tragove glodanja i sprječava taloženje prljavštine u otvoru između tijela brave i matice okova. Što se tiče sigurnosti, uvijek je isplativ.




Asortiman prihvatnika

Izbor iz različiti serija prihvatnika za individualnu upotrebu. Jednostavna ugradnja, protuprovalna sigurnost te savršena usklađenost s A-TS asortimanom. Širok asortiman pojedinačnih prihvatnika i prihvatnih letvi za različite utorne visine krila što pokriva svaku želju kupca.




ALUMINIJ





DRVO



PVC

Želite sve na jednom mjestu?

Kod nas možete dobiti cjelokupna rješenja za velike površine, prozore i vrata - za drvo, PVC i aluminij. Doživite našu svestranu ponudu sustavnih rješenja uključujući i sveobuhvatan servis. Otkrijte više na našoj internetskoj stranici: www.maco.eu ili kontaktirajte svog MACO stručnog savjetnika.



MACO u Vašoj blizini:
www.maco.eu/contact



Ovaj tiskani dokument stalno se dorađuje.
Aktualnu verziju možete naći na web stranici <https://www.maco.eu/assets/757616>
ili jednostavno skenirajte QR kod.

Datum: 09/2018, Promjena: 04/2023
Šifra: 757616
Sva prava i promjene pridržane.