

PROTECT

GÂCHES



www.maco.eu

MACO offre une gamme complète de gâches et de gâches têtière filante pour tous les profils. Les gâches et gâches têtière filante sont d'application en combinaison avec les serrures MACO PROTECT en fonction des besoins d'application de la porte. Par exemple ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur avec le choix de la certification SKG2 et RC2.

PRODUITS

Gâches PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS

Gâches EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

CARACTÉRISTIQUES

Gâches et gâches têtières filantes **PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS**

- Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
- verrouillage par goujons-crochets avec niveau de sécurité SKG2 et RC2
- réglage de 2/-2mm à l'aide d'un tournevis en croix

Gâches et gâches têtières filantes **EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS**

- Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
- verrouillage par pènes demi-tour et crochets avec niveau de sécurité SKG2 et RC2
- réglage de 2/-2 mm à l'aide d'un tournevis en croix

FONCTIONS

Les gâches et gâches têtière filante permettent de rattraper 6mm de porte cintrée et permettent un confort de haut niveau grâce aux points de verrouillage au moment de la fermeture de la porte. Après la fermeture complète de la porte, votre habitation atteint un niveau de sécurité d'au minimum SKG2. Gâche et gâches têtière filante identiques pour les crochets-goujons (PREMIUM-LINE) et pêne demi-tour avec crochets (EXCELLENT-LINE).



MACO PROTECT BOIS

PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES

Caractéristiques techniques

Dimension:

Gâches centrales:

(Lxlxh) 180x 23 x 9 mm

Verrouillage haut et bas

(Lxlxh) 180 x 23 x 8 mm

Montage dans la feuillure opposée de 24 mm en
axe de 13 mm

Traitement de surface:

Argent

TRICOAT PLUS

MACO livre des solutions pour les systèmes suivants

Porte	PROTECT serrure multipoints PRO DOOR paumelles de porte
Fenêtre	MULTI ferrure de fenêtre EMOTION poignées RUSTICO volet battant TRONIC sensores

Portes coulissantes	RAIL-SYSTEMS coulissants
Seuils	
Joints	
Dorpels	TRANSIT dorpels
Dichtingen	

Certifications

Toutes les crémones semi-fixe sont certifiées suivant la normes EN1627-30 (SKG2/RC2). Voir site web www.maco.eu & www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html

Garantie

Valable pour les fabricants, voir document: 758513fr ou via le site www.maco.eu



MACO PROTECT



MACO PROTECT



PREMIUM-LINE



PREMIUM PLUS

MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg

www.maco.eu

N° de commande 757638

- Date août 2018

Tous droits et modifications réservés.



Ce document imprimé est constamment révisé
et est disponible dans sa version actuelle en téléchargement sur le site
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758589/757638.pdf>
ou en scannant le code QR

