

PROTECT

CRÉMONE DE SEMI-FIXE



www.maco.eu

Pour les double-portes, il est prévu de travailler avec une crémone de semi-fixe, qui permet un verrouillage fixe dans le seuil du bas et du haut. Elles sont à combiner avec les serrures MACO PROTECT, en fonction des besoins d'application de la porte. Par exemple tournant vers l'intérieur ou l'extérieur
Les crémones de semi-fixe sont certifiées SKG2 et RC2.

PRODUITS

Crémone de semi-fixe PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS
Crémone de semi-fixe EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

CARACTÉRISTIQUES

Crémone de semi-fixe pour

PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

- Manoeuvre confortable pour double porte
- Blocage automatique du levier de crémone de semi-fixe
- pas de fraisage pour le levier de la crémone semi-fixe
- modulaire pour des hauteurs de porte jusqu'à 3105 mm
- montage facile, 3 hauteurs avec 1 accessoire

FONCTIONS

Le système de goujon-crochets permet une fermeture automatique, il n'y a pas besoin de manipulation supplémentaire. De plus, les crémones de semi-fixe permettent de rattraper 6mm de portes cintrées.

La manœuvre à 180° du levier de la crémone semi-fixe apporte un grand confort. Cette manœuvre permet également d'entraîner les tiges sortantes dans les seuils bas et haut.

Les tiges sortantes bas et haut peuvent être réglées de +2 /-2 mm à l'aide des gâches correspondant au profile. Après le verrouillage complet de la porte, le niveau de sécurité est d'un niveau minimum de SKG2 et RC2.

Il existe la même crémone semi-fixe pour les serrures goujon-crochets (PREMIUM-LINE) et pour les serrures à trois pènes demi-tour avec crochets (EXCELLENT-LINE).

ACCESOIRES SUPPLÉMENTAIRES:

- Embouts pour crémone de semi-fixe L=125mm et 260mm et 415mm
- Embout pour crémone de semi-fixe avec gâche intégrée L=355mm et 565mm
- Rallonge avec gâche intégrée L=590mm
- Gâche réglable
- Douille de sol



MACO PROTECT BOIS

PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES

Caractéristiques techniques

Dimension crémonne de semi-fixe:

(Lxlxh) 2130 ou 2255 ou 2400x24x8 mm

(Tête en U) 2130 ou 2255 ou 2400x28x8 mm

(Tête en U)

Plages d'utilisation:

HP +605 K+605 = 1920-2045 mm

HP+730 K+730 = 2045-2095 mm

HP+980 K+980 = 2095-3105 mm

Montage in freessponning

29 x 7 mm symmetrisch geschroefd

Traitement de surface:

Argent

TRICOAT PLUS

Certifications

Toutes les crémones semi-fixe sont certifiées suivant les normes DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG2/RC2)

Voir site web www.maco.eu

Garantie

Valable pour les fabricants, voir document: 757070fr ou via le site www.maco.eu

MACO livre des solutions pour les systèmes suivants

Porte PROTECT serrure multipoints

PRO DOOR paumelles de porte

Fenêtre MULTI ferrure de fenêtre

EMOTION poignées

RUSTICO volet battant

TRONIC sensores

Portes

coulissantes RAIL-SYSTEMS coulissants

Seuils

Joint



MACO PROTECT CRÉMONE DE SEMI-FIXE



MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg
Österreich

www.maco.eu

N° de commande 757639

- Date août 2018

Tous droits et modifications réservés.



Ce document imprimé est constamment révisé
et est disponible dans sa version actuelle en téléchargement sur le site
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758582/757639.pdf>
ou en scannant le code QR

